

GEONORD WELLPOINT S.r.I. VIA CATAGNINA, 5 54100 - MASSA (MS) - ITALY P.IVA e C.F. 01014310450 Azienda Certificata con Sistema di Qualità Integrato

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 BS OHSAS 18001:2007





Socio Ordinario



TEL. : +39 0585 83 44 34 TAX : +39 0585 83 73 72 www.geonord.com info@geonord.com

## SCHEDA TECNICA

Pompa Sommergibile Automatica per Fogna Nera da 2".

Adatta per il pompaggio di acque reflue con solidi in sospensione, pozzetti di raccolta e vasche lmoff.



Portata nominale max. lit./min.180 Prevalenza max. mt.4,5

Diametro tubazione di scarico mm.50 - 2" Passaggio max corpi solidi ø 35 mm.



Pompa Sommergibile Mod. GEO2FNPU0.4

## Motore Elettrico Monofase - 2 poli

- $\Rightarrow$  Kw 0,3
- ⇒ V 230
- $\Rightarrow$  Amp 2,2
- $\Rightarrow$  Hz 50
- ⇒ Rpm 2900

Avviamento Automatica con Sonda Classe Isolamento E

Densità Liquido max. 1100 Kg/mc. Temperatura liquido max. 40°

Profondità immersione max. 20 mt. Numero avviamenti/ora max. 30

## Curva con motore a 2900 rpm 6 100 5 Potal Head In 90 4 80 70 3 60<del>1</del> 50 2 40 Eff. 30-0.3 20 0.2 Output kW 10 0,1 % kw m 0,1 0,2 m³/min

Liquido di prova: Acqua — massa vol. 1000kg/mc

Tutto il materiale riportato nella presente relazione è di proprietà della Geonord wellpoint S.r.l., se ne vieta tassativamente la divulgazione e l'utilizzo non autorizzati.